

# Pflichtfelder für X-Rechnungen

ZUGFeRD, X-Factur, Peppol

Stand 22.04.2026

Wir bieten drei Optionen an, die Bewidata-Pflichtfelder in Ihre Rechnungen zu integrieren.  
=> Bitte wählen Sie nur eine der Optionen aus.

## Option 1 (bevorzugt)

### Nummernformate

- AH-Nummer und VL-Nummer müssen jeweils das Kürzel des Verbandes vorangestellt haben
- VL-Nummer: **<Verband><VL - Nummer>**
  - Beispiel: **EMV004321**
- AH-Nummer: **<Verband><AH - Nummer>**
  - Beispiel: **EMV001234**
- Kommissionsnummer: Freitext

### XPATHs

- **Bei einer CII - Rechnung**
  - VL-Nummer:  
`/CrossIndustryInvoice/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/ID`
  - AH-Nummer:  
`/CrossIndustryInvoice/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/ID`
  - Kommissionsnummer:  
`/CrossIndustryInvoice/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerOrderReferencedDocument/IssuerAssignedID`
- **Bei einer UBL - Rechnung**
  - VL-Nummer:  
`/Invoice/AccountingSupplierParty/Party/PartyIdentification/ID`
  - AH-Nummer:  
`/Invoice/AccountingCustomerParty/Party/PartyIdentification/ID`
  - Kommissionsnummer:  
`/Invoice/OrderReference/ID`

Im Prüfbericht, mappt auf folgende `mustangInvoice` Properties:

Property	ist Bewidata Feld
<code>mustangInvoice.sender.ID</code>	VL-Nummer
<code>mustangInvoice.recipient.ID</code>	AH-Nummer
<code>mustangInvoice.buyerOrderReferencedDocumentID</code>	Kommissionsnummer

## Option 2 (alternative) - BT-10 (Buyer Reference)

---

- Nicht im öffentlichen Sektor! Dort wird die Leitweg-ID erwartet!
- Hat VL-Nummer, AH-Nummer und Kommissionsnummer in einem XML - Tag
- AH-Nummer und VL-Nummer müssen jeweils das Kürzel des Verbandes vorangestellt haben
- Format: `##ZR#<Verband><AH-Nummer>#<Verband><VL-Nummer>##Kommissionsnummer`
  - Beispiel: `##ZR#EMV001234#EMV004321##123456789`

### XPATHS

- **Bei einer CII - Rechnung**  
`/CrossIndustryInvoice/SupplyChainTradeTransaction/  
ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerReference`
- **Bei einer UBL - Rechnung**  
`/Invoice/BuyerReference`

Im Prüfbericht, mappt auf folgende `mustangInvoice` Property

Property	hat Bewidata Felder
<code>mustangInvoice.referenceNumber</code>	VL-Nummer + AH-Nummer + Kommissionsnummer

## Option 3 (alternative): BT-162 (Address Line 3)

- Hat AH-Nummer und VL-Nummer in einem XML - Tag
- Kommissionsnummer in einem eigenen XML - Tag
- AH-Nummer und VL-Nummer müssen jeweils das Kürzel des Verbandes vorangestellt haben
- Format: **##ZR#<Verband><AH - Nummer>#<Verband><VL - Nummer>##**
  - Beispiel: **##ZR#EMV001234#EMV004321##**

### XPATHS

- **Bei einer CII - Rechnung**
  - AH-Nummer und VL-Nummer  
`/CrossIndustryInvoice/SupplyChainTradeTransaction/  
ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/  
PostalTradeAddress/LineThree`
  - Kommissionsnummer  
`/CrossIndustryInvoice/SupplyChainTradeTransaction/  
ApplicableHeaderTradeAgreement/  
BuyerOrderReferencedDocument/IssuerAssignedID`
- **Bei einer UBL - Rechnung**
  - AH-Nummer und VL-Nummer  
`/Invoice/AccountingSupplierParty/Party/PostalAddress/AddressLine/Line/`
  - Kommissionsnummer  
`/Invoice/OrderReference/ID`

Im Prüfbericht, mappt auf folgende `mustangInvoice` Properties

Property	hat Bewidata Feld(er)
<code>mustangInvoice.sender.additionalAddressExtension</code>	VL-Nummer + AH-Nummer
<code>mustangInvoice.buyerOrderReferencedDocumentID</code>	Kommissionsnummer